Linx TT3



Не пора ли заменить отработавшую свое систему маркировки дат?

Если вы теряете деньги и время, используя устаревшую маркировочную систему, например систему с горячим штампом или роликовые кодеры, значит пришло время перейти на современный принтер Linx TT3.

Термотрансферный принтер Linx TT3 – идеальное решение для маркировки гибких упаковочных материалов. Linx TT3 не только стабильно печатает качественную маркировку и прост в эксплуатации, но может дать и экономию затрат.

Linx TT3 задает новый стандарт в области простой маркировки – печати дат и кодов партий, он идеально подходит для печати переменной информации на мешках, пакетах и непрерывно подаваемом упаковочном материале.

Низкие затраты на ленту

- Безмуфтовая система двустороннего привода обеспечивает повышенное число отпечатков с одной ленты, снижая расходы на маркировку до минимума, и снижает вероятность обрыва ленты
- Стандартная длина ленты составляет 600 м, благодаря чему замена ленты требуется сравнительно редко.

Предельно простая ленточная система

- Простая кассетная система максимально сокращает время на замену ленты и, следовательно, вынужденные простои
- Установка ленты в кассету предельно проста.

Легкое и удобное управление

- Четкий и простой в использовании сенсорный дисплей, простое задание маркировки – ошибки при эксплуатации практически исключены
- Использование стандартных форматов маркировки позволяет обходиться без ПК при выполнении простой маркировки.

Высокое качество печати

- Печатающая головка с разрешением 300 точек/дюйм обеспечивает стабильную четкую печать самых мелких знаков и сводит брак до минимума.








LINX

ООО УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Размеры (мм)

Контроллер, вид сверху



Контроллер, вид спереди



Принтер TT3



Кассета для ленты



Linx TT3

Рабочие характеристики

Принтер	Linx TT3
Рабочие характеристики двунаправленный привод перемотки ленты	•
Стартстопное перемещение	•
Непрерывное перемещение	•
Ширина и разрешение печатающей головки	35 мм, 300 точек/дюйм, 12 точек/мм
Область печати - режим непрерывного и стартстопного перемещения	32 мм (Ш) x 30 мм (Д)
Ширина ленты	22 мм, 33 мм
Вариант экономного расхода ленты	Режим чередования
Максимальная длина ленты	600 м
Скорость печати - режим стартстопного движения	50 мм/с - 200 мм/с
Скорость печати - режим непрерывного движения	40 мм/с - 500 мм/с
Длина кабеля между принтером и контроллером	3 м

Скорости печати и производительность зависят от материала, эксплуатационных условий и настройки

Общие функции

- Цветной ЖК-дисплей 5,7 дюйм, QVGA (240 x 320) CSTN
- Операторский интерфейс на основе сенсорного дисплея
- Предварительный просмотр печати в режиме WYSIWYG
- Индикатор расхода ленты
- Безмуфтовый двунаправленный привод перемотки ленты
- Простая замена красящей ленты
- 3 уровня защиты паролем
- Встроенная диагностика
- Встроенная память
- Оффлайновая настройка и хранение параметров
- Поддержка нескольких языков оператора

Функции программирования и печати

- Маркировочный принтер поставляется с рядом стандартных маркировочных форматов
- Программное обеспечение CLARiSOFT для создания маркировки в TT3 (Windows 2000/XP, Vista)
- Загружаемая полная поддержка шрифтов Windows TrueType (включая различные языки и формат Unicode)
- Поля постоянного и изменяемого текста с пользовательским вводом
- Гибкие форматы дата/время
- Форматы маркировки смены
- Ориентация поля: 0°, 90°, 180°, 270°
- Печать в зеркальном формате, вращение изображения
- Функции часов реального времени
- Автоматическое вычисление даты годности и регулировка срока годности
- Масштабируемый текст, включая вращение, зеркальную и перевернутую печать
- Ниспадающие списки, конфигурируемые пользователем

Опции

Стандартные системы крепежей для установки маркировочного принтера в производственное оборудование с непрерывным и стартстопным режимами работы	•

Номенклатура красящих лент

Wax / Resin (восково-смоляная основа)	•
Цвета – черный, металлический белый (другие цвета - по заказу)	•
Resin (смоляная основа)	•

Соединения / интерфейсы

Внешние входы (программируются)	3 PNP (запуск печати, блокировка печати, запасной и квадратурный кодер)
Внешние выходы (программируются)	4 (2 реле, 2 PNP)
RS232	•
Поддержка флэш-памяти USB	•

Системы

Подача воздуха	4-6 бар, чистый воздух
Питание	90-240 В пер.т., 50/60 Гц
Рабочая температура	5° - 40°C

Одобрения сертифицирующих органов

MET NRTL	•
Знак “CE”	•
FCC	•

Обозначения • стандарт ○ опция

Компания Linx непрерывно совершенствует свои изделия и в связи с этим оставляет за собой право на изменения технических параметров изделий без уведомления.

www.linxglobal.com/tt3

TL41122

За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору компании Linx Printing Technologies Ltd в России –
ООО «Упаковочные решения» 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный проезд, д.1, позиция 40
Тел/факс: +7 (495) 708-44-33 email: info@spack.ru www.spack.ru www.linxglobal.com

“Linx” является зарегистрированным товарным знаком компании Linx Printing Technologies Ltd. CLARiSOFT является зарегистрированным товарным знаком компании Claricom Ltd.
Windows является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation.
© Linx Printing Technologies Ltd 2008.© Linx Printing Technologies Ltd 2008.