ПРИНТЕР
LINX TT 750



Линейка термотрансферных принтеров Linx TT – это идеальное решение для печати на гибкой упаковке для широкого спектра промышленных применений.

Принтеры серии Linx TT разработаны для обеспечения низкой совокупной стоимости владения и предназначены, в частности, для стабильной безошибочной печати сроков годности, кодов партий, штрих-кодов, списков ингредиентов, логотипов и иных сведений о продукте.

Оснащенные современным приводом, позволяющим работать без сжатого воздуха, принтеры серии Linx TT обеспечивают печать со скоростью до 1000 мм/с и шириной до 107 мм.

Низкая совокупная стоимость владения

- **Работает без сжатого воздуха,** что сокращает затраты на установку и эксплуатацию при обеспечении стабильного качества печати
- **Расширенный диапазон принтеров и красящих лент** позволяет лучше соответствовать вашему применению и требованиям к печати, предъявляемым на производственной линии
- **Оптимизация расхода красящей ленты** с помощью 3 режимов экономии

Увеличение времени бесперебойной работы

- **Простая и быстрая замена красящей ленты** за счет применения простой и легкой кассетной системы с кнопкой
- Длина ленты до 1200 м **обеспечивает максимальный интервал между заменами ленты и повышает производительность линии**
- **Оптимальное количество** заменяемых деталей **для легкого самостоятельного обслуживания**

Простота использования

- **Простая настройка и поддержание качества печати** с помощью электронной системы управления давлением
- **Легкая замена ленты** с помощью кассетной системы для сведения ошибок к минимуму
- **Простая эксплуатация принтера** за счет высокопроизводительного и интуитивно понятного графического пользовательского интерфейса

LINX


УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Linx TT 750

КОНТРОЛЛЕР ВИД СВЕРХУ



КОНТРОЛЛЕР ВИД СПЕРЕДИ



ПРИНТЕР



(225 мм, включая зазор)

КАССЕТА С КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ



Технические характеристики

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Старт-стопный и непрерывный режимы печати в одном принтере
- Характеристики печатающей головки:
  32 мм, 300 dpi, 12 точек/мм;
  53 мм, 300 dpi, 12 точек/мм
- Область печати в старт-стопном режиме:
  До 32 мм (Ш) x 75 мм (Д) (32 мм)
  До 53 мм (Ш) x 75 мм (Д) (53 мм)
- Область печати в режиме непрерывного движения:
  До 32 мм (Ш) x 200мм (Д) (32 мм)
  До 53 мм (Ш) x 200мм (Д) (53 мм)
- Максимальная скорость печати*:
  250 отпечатков в минуту
- Ширина красящей ленты:
  20 мм - 35 мм (32 мм)
  20 мм - 55 мм (53 мм)
- Максимальная длина красящей ленты: До 1200 м
- Промежуток на ленте между сообщениями: номинальный 0,5 мм
- Скорость печати* - в старт-стопном режиме: 40 мм/сек - 750 мм/сек
- Скорость печати* - в режиме непрерывного движения: 40 мм/сек - 750 мм/сек
- Длина кабеля между принтером и блоком питания: 3 метра (опционально 5 м)

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Жидкокристаллический сенсорный экран 8,0” WVGA (800x480) с графическим интерфейсом пользователя и функцией предварительного точного просмотра текста маркировки
- Безмуфтовый двунаправленный привод красящей ленты, в том числе индикатор расхода ленты и детектор обрыва ленты/конца бобины
- Легкая и простая кассетная конструкция с кнопкой для открытия
- Интегрированная диагностика, в том числе состояния печатающей головки
- 3 уровня защиты с использованием пароля
- Различные языки интерфейса

* Скорость печати и производительность зависят от основы, на которую наносится отпечаток, применения и настройки

ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПЕЧАТИ

- Программное обеспечение Linx CLARiSOFT® для создания сообщений
- Полная поддержка загружаемых шрифтов для Windows® TrueType® (в том числе поддержка различных языков и Unicode)
- Штрих-коды EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN128, Code 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS (в том числе композитные 2D коды)
- Поля фиксированного/переменного/объединенного текста и цифровые поля
- Вводимый пользователем текст и цифровые поля
- Текст с автоматическим приращением/уменьшением значений, счетчики и штрих-коды
- Рисование основных фигур
- Гибкий формат даты/времени
- Автоматическое вычисление срока годности
- Форматы для нанесения кодов смен
- Поддержка различных графических форматов любого размера до максимальной области печати
- Поля связей с базами данных
- Поворот поля на 0°, 90°, 180°, 270°
- Зеркальное изображение, поворот изображения и инверсия печати
- Функции часов реального времени
- Настраиваемые пользователем поля с выпадающими списками
- Радиальная и прерывистая печать и чередование дюз для экономии красящей ленты

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

- Универсальная крепежная система для интеграции принтера с упаковочным оборудованием в непрерывном и старт-стопном режимах движения

ВАРИАНТЫ КРАСЯЩИХ ЛЕНТ

- Воск / смола или Смола
- Различные цвета, длина и ширина

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ / ИНТЕРФЕЙСЫ

- Внешние входы (полностью конфигурируемые программно): 3 входа PNP
- Внешние выходы (полностью конфигурируемые программно): 2 релейных выхода и 2 выхода PNP +24 В
- RS232
- Ethernet
- Поддержка USB-накопителей
- Обмен двоичными и ASCII данными
- Режим Host PC (удаленная база данных) с помощью CLARiNET® (опция)
- Claricom CLARiNET® – программное обеспечение для управления сетью независимо от модели принтера (опция)
- Подключение до четырех принтеров TT 750 к одному пользовательскому интерфейсу

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача воздуха: Не требуется подача сжатого воздуха
- Влажность: Макс. 85%
- Питание: 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Рабочая температура: 0° - 40°C

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

- CE
- NRTL
- Федеральная комиссия связи США

Linx придерживается политики непрерывного усовершенствования продукции и оставляет за собой право изменять характеристики продукции без предварительного уведомления.

ООО «УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ» 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный проезд, д.1, позиция 40, офис 71-80 Телефоны: +7(925) 080 99-25, +7(495) 708-44-33 email: info@spack.ru www.spack.ru

Linx является зарегистрированным товарным знаком компании Linx Printing Technologies Ltd. Windows является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation. TrueType является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Inc.
© Linx Printing Technologies Ltd, 2020

УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

MP41242

ПРИНТЕР
LINX TT 1000



Линейка термотрансферных принтеров Linx TT – это идеальное решение для печати на гибкой упаковке для широкого спектра промышленных применений.

Принтеры серии Linx TT разработаны для обеспечения низкой совокупной стоимости владения и предназначены, в частности, для стабильной безошибочной печати сроков годности, кодов партий, штрих-кодов, списков ингредиентов, логотипов и иных сведений о продукте.

Оснащенные современным приводом, позволяющим работать без сжатого воздуха, принтеры серии Linx TT обеспечивают печать со скоростью до 1000 мм/с и шириной до 107 мм.

Низкая совокупная стоимость владения

- **Работает без сжатого воздуха,** что сокращает затраты на установку и эксплуатацию при обеспечении стабильного качества печати
- **Расширенный диапазон принтеров и красящих лент** позволяет лучше соответствовать вашему применению и требованиям к печати, предъявляемым на производственной линии
- **Оптимизация расхода красящей ленты** с помощью 3 режимов экономии

Увеличение времени бесперебойной работы

- **Простая и быстрая замена красящей ленты** за счет применения простой и легкой кассетной системы с кнопкой
- Длина ленты до 1200 м **обеспечивает максимальный интервал между заменами ленты и повышает производительность линии**
- **Оптимальное количество** заменяемых деталей **для легкого самостоятельного обслуживания**

Простота использования

- **Простая настройка и поддержание качества печати** с помощью электронной системы управления давлением
- **Легкая замена ленты** с помощью кассетной системы для сведения ошибок к минимуму
- **Простая эксплуатация принтера** за счет высокопроизводительного и интуитивно понятного графического пользовательского интерфейса

LINX

УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Linx TT 1000

КОНТРОЛЛЕР ВИД СВЕРХУ



КОНТРОЛЛЕР ВИД СПЕРЕДИ



ПРИНТЕР 53 ММ



(225 мм, включая зазор)

ПРИНТЕР 107ММ



(225 мм, включая зазор)

КАССЕТА С КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ



Технические характеристики

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Старт-стопный и непрерывный режимы печати в одном принтере
- Характеристики печатающей головки:
  53 мм, 300 dpi, 12 точек/мм;
  107 мм, 300 dpi, 12 точек/мм
- Область печати в старт-стопном режиме:
  До 53 мм (Ш) x 75 мм (Д) (53 мм)
  До 107 мм (Ш) x 75 мм (Д) (107 мм)
- Область печати в режиме непрерывного движения:
  До 53 мм (Ш) x 300 мм (Д) (53 мм)
  До 107 мм (Ш) x 300 мм (Д) (107 мм)
- Максимальная скорость печати*:
  До 700 отпечатков в минуту (53 мм)
  До 450 отпечатков в минуту (107 мм)
- Ширина красящей ленты:
  20 мм - 55 мм (53 мм)
  55 мм - 110 мм (107 мм)
- Максимальная длина красящей ленты: 1200 м
- Промежуток на ленте между сообщениями: номинальный 0,5 мм
- Скорость печати* - в старт-стопном режиме:
  10 мм/сек - 800 мм/сек (53 мм)
  10 мм/сек - 600 мм/сек (107 мм)
- Скорость печати* - в режиме непрерывного движения:
  1 мм/сек - 1000 мм/сек (53 мм)
  1 мм/сек - 1000 мм/сек (107 мм)
- Длина кабеля между принтером и блоком питания: 3 метра (опционально 5 м)

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Жидкокристаллический сенсорный экран 8,0” WVGA (800x480) с графическим интерфейсом пользователя и функцией предварительного точного просмотра текста маркировки
- Безмуфтовый двунаправленный привод красящей ленты, в том числе индикатор расхода ленты и детектор обрыва ленты/конца бобины
- Легкая и простая кассетная конструкция с кнопкой для открытия
- Интегрированная диагностика, в том числе состояния печатающей головки
- 3 уровня защиты с использованием пароля
- Различные языки интерфейса

* Скорость печати и производительность зависят от основы, на которую наносится отпечаток, применения и настройки

ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПЕЧАТИ

- Программное обеспечение Linx CLARiSOFT® для создания сообщений
- Полная поддержка загружаемых шрифтов для Windows® TrueType® (в том числе поддержка различных языков и Unicode)
- Штрих-коды EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN128, Code 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS (в том числе композитные 2D коды)
- Поля фиксированного/переменного/объединенного текста и цифровые поля
- Вводимый пользователем текст и цифровые поля
- Текст с автоматическим приращением/уменьшением значений, счетчики и штрих-коды
- Рисование основных фигур
- Гибкий формат даты/времени
- Автоматическое вычисление срока годности
- Форматы для нанесения кодов смен
- Поддержка различных графических форматов любого размера до максимальной области печати
- Поля связей с базами данных
- Поворот поля на 0°, 90°, 180°, 270°
- Зеркальное изображение, поворот изображения и инверсия печати
- Функции часов реального времени
- Настраиваемые пользователем поля с выпадающими списками
- Радиальная и прерывистая печать и чередование дюз для экономии красящей ленты

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

- Универсальная крепежная система для интеграции принтера с упаковочным оборудованием в непрерывном и старт-стопном режимах движения

ВАРИАНТЫ КРАСЯЩИХ ЛЕНТ

- Воск / смола или Смола
- Различные цвета, длина и ширина

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ / ИНТЕРФЕЙСЫ

- Внешние входы (полностью конфигурируемые программно): 3 входа PNP
- Внешние выходы (полностью конфигурируемые программно): 2 релейных выхода и 2 выхода PNP +24 В
- RS232
- Ethernet
- Поддержка USB-накопителей
- Обмен двоичными и ASCII данными
- Режим Host PC (удаленная база данных) с помощью CLARiNET® (опция)
- Claricom CLARiNET® – программное обеспечение для управления сетью независимо от модели принтера (опция)
- Подключение до четырех принтеров TT 1000 к одному пользовательскому интерфейсу

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача воздуха: Не требуется подача сжатого воздуха
- Влажность: Макс. 85%
- Питание: 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Рабочая температура: 0° - 40°C

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

- CE
- NRTL
- Федеральная комиссия связи США

Linx придерживается политики непрерывного усовершенствования продукции и оставляет за собой право изменять характеристики продукции без предварительного уведомления.

ООО «УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ» 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, Фабричный проезд, д.1, позиция 40, офис 71-80 Телефоны: +7(925) 080 99-25, +7(495) 708-44-33 email: info@spack.ru www.spack.ru

Linx является зарегистрированным товарным знаком компании Linx Printing Technologies Ltd. Windows является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation. TrueType является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Inc.
© Linx Printing Technologies Ltd, 2020

MP41243

УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ